

山东省建筑施工特种作业操作资格理论考核题库（动态）

第一部分：特种作业安全生产知识

（2021-V1 版）

# 目录

一、单项选择题.....	1
二、多项选择题.....	29
三、判断题.....	51

山东省建设培训与执业资格注册中心

**一、单项选择题（在每小题的 4 个备选答案中，选出 1 个正确答案。错选、不选不得分。）**

1、安全投入是安全生产的基本保障，它包括人力、财力和（ ）的投入。

- A.体力
- B.智力
- C.物力
- D.精力

正确答案：C

2、（ ）不属于建筑施工作业的特点。

- A.露天作业、交叉作业多
- B.高温作业多
- C.高处作业多
- D.手工操作多

正确答案：B

3、事故是指造成死亡、疾病、（ ）和伤害的意外事件，是生产生活中，突然发生的负面事件

- A.战争
- B.自然灾害
- C.危险
- D.损坏

正确答案：D

4、事故隐患泛指生产系统中存在的导致事故发生的人的不安全行为、管理上的缺陷以及（ ）。

- A.高强度体育锻炼
- B.物的不安全状态
- C.开会时间太长
- D.思想上的忽视

正确答案：B

5、（ ）是企业中最基本的一项安全制度，也是企业安全生产、劳动保护制度的核心。

- A.安全生产责任制
- B.安全法制
- C.安全投入
- D.安全科技

正确答案：A

6、下列（ ）不属于安全生产的意义。

- A.安全生产关系到人民群众生命和财产安全
- B.安全生产关系社会稳定的大局
- C.安全生产直接关系到经济的健康发展
- D.安全生产关系到生产单位的经济利益

正确答案：D

7、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，上岗作业的，责令该生产经营单位限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处（ ）的罚款。

- A.一万元以下
- B.两万元以下
- C.三万元以下
- D.四万元以下

正确答案：B

8、法律是指（ ）按照法定程序制定的规范性文件。

- A.全国人大及其常委会
- B.国务院
- C.各级人大
- D.各级人民政府

正确答案：A

9、下列属于国家标准的是（ ）。

- A.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)

- B.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)
- C.《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160—2008)
- D.《塔式起重机安全规程》(GB5144—2006)

正确答案：D

10、《安全生产许可证条例》规定对矿山企业、( )和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。

- A.建筑施工企业
- B.交通运输业
- C.餐饮业
- D.服务业

正确答案：A

11、从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度、操作规程和劳动纪律，冒险作业的，由单位给予批评教育和处分;造成( )或者其他严重后果，依法追究其法律责任。

- A.人员伤亡
- B.责任事故
- C.严重后果
- D.重大伤亡事故

正确答案：B

12、根据《刑法》，作业人员在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处( )有期徒刑。

- A.3年以上7年以下
- B.5年以上10年以下
- C.3年以上5年以下
- D.5年以上

正确答案：A

13、根据《刑法》，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处( )有期

徒刑。

- A.3 年以上 7 年以下
- B.5 年以上 10 年以下
- C.3 年以上 5 年以下
- D.5 年以上

正确答案：D

14、行政法规是由（ ）根据宪法、法律而制定的规范性文件的总称。

- A.全国人大
- B.地方人大
- C.国务院
- D.地方政府

正确答案：C

15、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。

- A.全国人大常委会
- B.国务院
- C.地方人大常委会
- D.地方政府

正确答案：A

16、部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由（ ）决。

- A.全国人大常委会
- B.国务院
- C.地方人大常委会
- D.地方政府

正确答案：B

17、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。

- A.全国人大常委会

- B.国务院
- C.地方人大常委会
- D.地方政府

正确答案：A

18、地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请（ ）裁决。

- A.全国人大常委会
- B.国务院
- C.地方人大常委会
- D.地方政府

正确答案：A

19、下列（ ）不是建筑施工作业人员的权利。

- A.获得安全防护用具和安全防护服装
- B.了解施工现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
- C.对安全生产工作中存在的问题提出批评、检举和控告
- D.正确使用安全防护用具、机械设备

正确答案：D

20、下列（ ）不是建筑施工作业人员的义务。

- A.遵守安全施工的强制性标准、本单位的规章制度和操作规程
- B.遵守有关安全生产的法律、法规和规章
- C.拒绝违章指挥和强令冒险作
- D.发现事故隐患或者其他不安全因素，立即报告

正确答案：C

21、新进场的特种作业人员必须接受“三级”安全教育培训。所谓“三级”是指，公司级安全教育、项目级安全教育和（ ）安全教育。

- A.市级
- B.班组级
- C.国家级

D.省级

正确答案：D

22、特种作业人员应参加年度安全教育培训，培训时间不少于（ ）学时。

A.12

B.36

C.24

D.48

正确答案：C

23、建筑施工特种作业人员考核内容，包括（ ）等。

A.安全技术理论和实际操作技能

B.安全技术理论

C.实际操作技能

D.自学能力

正确答案：A

24、公司级安全教育，由企业安全教育部门实施，下列（ ）不属于公司教育内容。

A.国家和地方有关安全生产方面的方针、政策及法律法规

B.施工安全、职业健康和劳动保护的基本知识

C.建筑施工人员安全生产方面的权利和义务

D.工程概况、施工现场作业环境和施工安全特点

正确答案：D

25、下列不属于从事建筑施工特种作业人员应当具备的条件的是（ ）。

A.年满 18 周岁且符合相关工种规定的年龄要求

B.工作认真负责、身体健康，无妨碍从事本特种作业工种的疾病和生理缺陷

C.大专及以上学历，具有本特种作业工种所需要的文化程度和安全、技术知识及实践经验

D.接受专门安全操作知识培训，经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业操作资格证

正确答案：C

26、建筑施工特种作业操作资格证书有效期满需要延期的，持证人应当于期满前（ ）内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。

- A.一个月
- B.三个月
- C.半年
- D.一年

正确答案：B

27、特种作业操作资格证书延期复核不合格的情况不包括（ ）。

- A.两年内违章操作记录达5次以上(含5次)的
- B.超过相关工种规定年龄要求
- C.身体健康状况不再适应相应特种作业岗位的
- D.对生产安全事故负有责任的

正确答案：A

28、下列（ ）不属于考核发证机关将撤销资格证书的情形

- A.持证人弄虚作假骗取资格证书或者办理延期复核手续
- B.考核发证机关工作人员违反规定程序核发操作资格证书的
- C.考核发证机关工作人员对不具备申请资格或者不符合规定条件的申请人核发操作资格证书的
- D.依法不予延期的

正确答案：D

29、属于防护头部安全防护用品的是（ ）。

- A.安全帽、工作帽
- B.护目镜、防护罩
- C.防护手套、绝缘鞋
- D.耳塞、耳罩

正确答案：A

30、下列是关于防护用品的阐述，最正确的是（ ）。

- A.建筑施工企业必须根据作业人员的施工环境、作业需要配发安全防护用品
- B.建筑施工企业必须根据作业人员的施工环境、作业需要，按照规定配发安全防

护用品并监督其正确佩戴使用

C.建筑施工企业必须根据作业人员的施工环境、作业需要，按照规定配发安全防护用品

D.建筑施工企业配发的安全防护用品必须由职工支付购置费用

正确答案：B

31、安全检查的方式不包括（ ）。

A.综合性检查

B.经常性检查

C.专项检查

D.季度性检查

正确答案：D

32、（ ）是建筑施工事故隐患排查、治理和防控的责任主体，应当建立和完善隐患排查治理制度。

A.施工单位

B.建设单位

C.主管部门

D.主要负责人

正确答案：A

33、在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，建筑施工特种作业人员应当（ ）。有权立即停止作业或者撤离危险区域，并向施工现场专职安全生产管理人员和项目负责人报告。

A.立即查看事故情况

B.立即排查事故发生原因

C.立即停止作业，撤离危险区域

D.立即救助伤亡人员

正确答案：C

34、下列不属于延期复核不合格的情况是（ ）。

A.持证人弄虚作假骗取资格证书或者办理延期复核手续的

B.考核发证机关工作人员违反规定程序核发操作资格证书的

- C.考核发证机关工作人员对不具备申请资格
- D.身体健康状况不再适应相应特种作业岗位的

正确答案：D

35、下列不属于注销资格证书的情形是（ ）。

- A.对生产安全事故负有责任的
- B.两年内违章操作记录达3次以上(含3次)的
- C.未按规定参加年度安全教育培训或者继续教育的
- D.依法不予延期的

正确答案：D

36、从事蛙式夯实机、振动冲击夯作业，操作人员必须（ ）。

- A.穿绝缘鞋、戴绝缘手套和防护眼镜
- B.戴安全帽、穿工作鞋和工作服
- C.穿灵便、紧口工作服
- D.穿具有电绝缘功能的保护足趾安全鞋、戴绝缘手套

正确答案：D

37、下列关于安全帽的使用，不正确的是（ ）。

- A.安全帽不用时，应在阳光下曝晒消毒
- B.使用过程中要经常进行外观检查，如果发现帽壳和帽衬有异常损伤或裂痕时不得继续使用
- C.使用前应根据自己头型将帽箍调节至适当位置，避免过松或过紧
- D.A.不得在安全帽内再佩戴其他帽子

正确答案：A

38、下列关于防尘口罩使用的表述不正确的是（ ）。

- A.防止挤压变形、污染进水
- B.发现口罩有失效迹象时，按照使用说明及时更换
- C.使用后要仔细保养，防尘过滤布经常清洗
- D.进入危害环境前，应正确佩戴好防尘口罩，进入危害环境后应始终坚持佩戴

正确答案：C

39、高度超过（ ）米的悬空作业必须系好安全带。

A.2

B.3

C.4

D.6

正确答案：A

40、下列是关于防护用品使用的阐述，不正确的是（ ）。

- A.施工现场的作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服
- B.特殊情况下不戴安全帽时，长发者从事机械作业必须戴工作帽
- C.处于无可靠安全防护设施的高处作业，必须系安全带
- D.从事脚手架作业，操作人员必须穿灵便、紧口工作服、系带的高腰皮革防滑鞋，戴工作手套，高处作业时，必须系安全带

正确答案：D

41、下列是关于防护用品发放的阐述，不正确的是（ ）。

- A.安全防护用品的发放和管理，坚持“谁用工，谁负责”的原则
- B.施工作业人员所在按国家规定免费发放安全防护用品
- C.施工单位必须更换已损坏或已到使用期限的安全防护用品
- D.安全防护用品可以以货币发放

正确答案：D

42、下列是关于高处作业的阐述，不正确的是（ ）。

- A.坠落高度越高，坠落时的冲击能量越大，造成的伤害越大，危险性也越大
- B.坠落高度越高，坠落半径也越大，坠落时的影响范围也越大
- C.作业高度大多在3m以上时，才属于高处作业
- D.高处作业无可靠防坠落措施时，必须系安全带

正确答案：C

43、按照《高处作业分级》的规定，高处作业分为四个级别，不正确的是（ ）。

- A.一级高处作业，坠落高度在2.5~5m
- B.二级高处作业，坠落高度在5~15m
- C.三级高处作业，坠落高度在15~30m
- D.四级高处作业，坠落高度大于30m

正确答案：A

44、下列是关于坠落半径的阐述，不正确的是（ ）。

- A.在坠落半径内的工棚、设备和人员不需采取防护措施
- B.坠落半径的大小取决于作业现场的地形、地势以及坠落高度
- C.一级高处作业的坠落半径为 3m
- D.四级高处作业的坠落半径 $\geq 6m$

正确答案：A

45、下列不属于高处作业管理措施的一项是（ ）。

- A.从事架体搭设、起重机械拆装等高处作业的人员应取得特种作业人员操作资格证书
- B.因作业需临时拆除安全防护设施时，必须经有关负责人同意并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复
- C.遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天高处作业
- D.设置防护栏杆

正确答案：D

46、临边作业的主要防护设施是（ ）。

- A.防护栏杆和安全网
- B.安全帽
- C.安全带
- D.防滑鞋

正确答案：A

47、下面是关于水平洞口防护的阐述，不正确的是（ ）。

- A.水平面上的洞口，应按口径大小设置不同的封口盖板
- B.25~50cm 的较小洞口、安装预制件的临时洞口，一般可不防护
- C.50~150cm 较大的洞口，可用钢管扣件设置的网格或钢筋焊接成的网格封口，格距不大于 20cm，然后盖上竹、木盖板
- D.边长大于 150cm 的大洞口应在四周设置防护栏杆，并在洞口下方设置安全平网

正确答案：B

48、特殊高处作业不包括（ ）。

- A.异温高处作业——在高温或低温环境下进行的高处作业

- B.雪天高处作业——降雪时进行的高处作业
- C.带电高处作业——在接近或接触带电体条件下进行的高处作业
- D.强风高处作业——在阵风风力五级(风速 10.0m/s)以上的情况下进行的高处作业

正确答案: D

49、直接引起坠落的客观危险因素不包括( )。

- A.阳光充足刺眼
- B.存在冰、雪、霜、水、油等易滑物
- C.处抢救突发事件状
- D.光线不足,能见度差

正确答案: A

50、施工期内,应对高处作业防护设施进行检查,检查方式不包括( )。

- A.定期检查
- B.不定期检查
- C.复工检查
- D.专项检查

正确答案: B

51、悬空作业的类别不包括( )。

- A.构件吊装与管道安装
- B.模板及支架系统的搭设和拆卸
- C.钢筋绑扎和安装钢筋骨架
- D.门窗维修作业

正确答案: D

52、对 1kV 以下外电路来讲,最小安全操作距离为( )。

- A.4m
- B.6m
- C.8m
- D.10m

正确答案: A

53、下列是关于配电箱使用的阐述，不正确的一项是（ ）。

- A.总配电箱中必须装设漏电保护器，开关箱中可以根据情况装设漏电保护器
- B.每台用电设备必须有各自专用的开关箱
- C.对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌
- D.施工现场停止作业 1 小时以上时，应将开关箱断电上锁

正确答案：B

54、下列是关于施工现场照明器具使用的阐述，不正确的一项是（ ）。

- A.照明灯具的金属外壳必须与 PE 线相连接，照明开关箱内必须装设隔离开关、短路及过载保护电器和漏电保护器
- B.行灯使用的电源电压不应大于 36V
- C.聚光灯、碘钨灯等高温灯具与易燃物距离不宜小于 500mm，且不得直接照射易燃物
- D.不得在宿舍内乱拉乱接电源，职工个人可以更换熔丝或者以其他金属丝代替熔丝

正确答案：D

55、施工现场用电的特点不包括（ ）。

- A.临时性
- B.固定性
- C.流动性
- D.危险性

正确答案：B

56、施工现场临时用电系统特点不包括（ ）。

- A.采用四级配电系统
- B.采用 TN—S 接零保护系统
- C.采用二级漏电保护系统
- D.采用“一机一箱”制

正确答案：A

57、下列关于安全用电管理的表述不正确的是（ ）。

- A. 电工必须取得建筑电工特种作业操作资格证书，持证上岗
- B. 用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底后方可上岗工作
- C. 暂时停用设备的开关箱，必须分断电源隔离开关，无需应关门上锁
- D. 移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行

正确答案：C

58、分配电箱与开关箱的距离不得超过（ ）m。

- A.30
- B.40
- C.50
- D.60

正确答案：A

59、我国火警电话号码为（ ）。

- A.120
- B.119
- C.911
- D.315

正确答案：B

60、下列是关于灭火剂的使用阐述，不正确的一项是（ ）。

- A. BC类干粉，适用于扑救易燃气体、液体和电气设备的火灾
- B. ABCD类干粉，适用于扑救多种火灾
- C. 泡沫灭火器不能扑救带电设备和醇、酮、酯、醚等有机溶剂的火灾
- D. 二氧化碳灭火剂可以扑救金属钾、钠、镁和铝等物质的火灾

正确答案：D

61、在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合的规定不包括（ ）。

- A. 耐火极限不应低于 0.5h
- B. 临时疏散通道为坡道，且坡度大于 25° 时，应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条
- C. 临时疏散通道的侧面为临空面时，应沿临空面设置高度不小于 1m 的防护栏杆
- D. 临时疏散通道设置在脚手架上时，脚手架应采用不燃材料搭设

正确答案：C

62、下列关于施工现场生活区消防管理的表述不正确的是（ ）。

- A.严禁将易燃易爆物品带入宿舍
- B.宿舍内严禁私自乱接拉电线，严禁使用电炉等电加热器具
- C.生活区可以不建立消防责任制
- D.宿舍内禁止乱丢烟头、火柴棒，不准躺在床上吸烟

正确答案：C

63、（ ）m 以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，每层应设出水管口，并配备一定长度的消防水管。

- A.10
- B.20
- C.30
- D.40

正确答案：C

64、下列关于平面布置消防要求的表述不正确的是（ ）。

- A.临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求
- B.施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，数量不宜少于 1 个
- C.易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区
- D.可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下

正确答案：B

65、在施工现场入口处宜设置（ ）等指令标志。

- A.必须戴安全帽
- B.禁止吸烟
- C.当心触电
- D.禁止通行

正确答案：A

66、下列属于警告标志的选项是（ ）。

- A.禁止合闸
- B.紧急出口

C.当心落物

D.必须加锁

正确答案：C

67、下列属于禁止标志的选项是（ ）。

A.禁止乘人

B.注意安全

C.当心火灾

D.必须戴安全帽

正确答案：A

68、安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和（ ）四类。

A.提示标志

B.提醒标志

C.停止标志

D.注意标志

正确答案：A

69、下列关于安全色的表述不正确的是（ ）。

A.红色—表示禁止、停止、危险以及消防设备的意思

B.黄色—表示警告

C.蓝色—表示指令，要求人们必须遵守的规定

D.绿色—表示给人们提供允许、安全的信息

正确答案：B

70、安全标志牌的设置高度应与人眼的视线高度一致，禁止烟火、当心坠物等环境标志牌下边缘距离地面高度不能小于（ ）m。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

71、下列关于安全标志的设置方式，表述不正确的是（ ）。

- A.标志牌应设在与安全有关的醒目和明亮地方
- B.标志牌的平面与视线夹角应接近  $90^{\circ}$  角，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于  $75^{\circ}$
- C.建筑施工现场设置的安全标志牌的固定方式主要有附着式和悬挂式两种
- D.同一位置必须同时设置不同类型的多个标志牌时，应当按照警告、禁止、指令、提示的顺序，先右后左、先上后下排列设置

正确答案：D

72、下列关于环境评估表述错误的是（ ）。

- A.首先确认环境有无危害急救者及伤病者的危险因素，确保自己及伤病者的安全
- B.有危险因素时应首先将其排除，无法排除时应呼救待援，不要随意进入事故现场
- C.先在伤病者耳边大声呼唤，再轻拍其肩、臂，以试其反应;如没有反应，则可判定伤病者已经丧失意识
- D.确认现场无危险因素后应迅速进入现场检查伤者的伤情

正确答案：C

73、下列不属于中毒急救原则的是（ ）。

- A.确保救护者自身安全
- B.昏迷伤病者置于复苏体位，按照环境评估、伤情评判、打开气道、人工呼吸、人工循环的顺序实施救护
- C.减少毒素吸收，搬离污染现场，脱去污染衣物，用大量清水冲洗被污染皮肤，勿让伤病者进食
- D.申请急救医疗服务时，保护换着隐私

正确答案：D

74、下面是关于事故现场应急处理的阐述，不正确的选项是（ ）。

- A.事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失
- B.事故救援时应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据
- C.事故救援时，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故

现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，有条件的可以拍照或录像

D.事故救援时，应当先救领导

正确答案：D

75、根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，属于事故间接原因的选项是（ ）。

A.机械、物质的不安全状态

B.环境的不安全状态

C.人的不安全行为

D.教育培训不够

正确答案：D

76、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向施工单位负责人报告；施工单位负责人接到报告后，应当于（ ）内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。

A.立即

B.1 小时

C.2 小时

D.12 小时

正确答案：B

77、下列关于防止施工现场大面积人员感染传染病的措施，表述不正确的是（ ）。

A.如发现员工有集体发烧、咳嗽等不良症状，应对患者进行隔离

B.立即把患者送往医院进行诊治，陪同人员必须做好防护隔离措施

C.对可能出现病因的场所进行隔离、消毒，严格控制疾病的再次传播

D.加强现场员工的教育和管理，落实各级责任制，施工现场全面隔离

正确答案：D

78、下列关于火灾逃生知识的表述，不正确的是（ ）。

A.当发生火灾时，应奋力将小火控制、扑灭

B.如果身处在建工程内，应立即选择距离近而且直通楼外地面的楼梯或上人马道向下跑，以逃到着火建筑物之外地面最为安全

C.若下行楼梯受阻，疏散通道被大火阻断，确认无法逃生至地面时，则应就近寻找临时避难场所，等待消防队救护

D.当身上衣服着火时，用手用力拍打

正确答案：D

79、拨打急救电话 120，求助者应等待接电话者完全接收到信息并示意后才可挂断电话。电话内容不包括（ ）。

A.现场联络人的姓名、电话

B.事故发生的工程名称、工程地点

C.不要求接听者将内容重复

D.事故中伤病者人数

正确答案：C

80、依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，在事故报告和调查处理中，事故发生单位有关人员谎报或者瞒报事故的，对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入（ ）的罚款。

A.40%至 60%

B.60%至 80%

C.80%至 100%

D.60%至 100%

正确答案：D

81、下列关于事故调查组权限的表述，不正确的是（ ）。

A.特别重大事故由国务院会同事故发生地省级人民政府组织事故调查组调查

B.重大事故由事故发生地省级人民政府调查

C.较大事故由事故发生地设区的市级人民政府调查

D.一般事故由事故发生地县级人民政府负责调查

正确答案：A

82、事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起（ ）日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.10

B.20

C.30

D.45

正确答案：C

83、下列关于电压的表述不正确的是（ ）。

- A.电压是指电路中(或电场中)任意两点之间的电位差
- B.高压指电气设备对地电压在 220V 以上
- C.电压按等级划分为高压、低压和安全电压
- D.安全电压有五个等级：42V、36V、24V、12V、6V

正确答案：B

84、漏电保护器的使用是防止（ ）。

- A.触电事故
- B.电压波动
- C.电荷超负荷
- D.电流通过

正确答案：A

85、下列关于电路的表述不正确的是（ ）。

- A.电路正常工作状态为开路
- B.按照负载的连接方式，电路可分为串联电路和并联电路
- C.按照电流的性质，电路可分为交流电路和直流电路
- D.电路一般由电源、负载、导线和控制器件四个基本部分组成

正确答案：A

86、使用电气设备时，由于维护不及时，当（ ）进入时，可导致短路事故。

- A.导电粉尘或纤维
- B.强光辐射
- C.热气
- D.空气

正确答案：A

87、下列有关使用漏电保护器的说法正确的是（ ）。

- A.漏电保护器按极数还可分为一极、二极、三极、四极等多种
- B.漏电保护器按结构和功能分为漏电开关、漏电断路器和漏电继电器

- C.漏电保护器是漏电电流动作保护的简称，它是空气断路器的一个重要分支  
D.应用于潮湿场所的电气设备，应选用额定漏电动作电流不大于 15mA、额定漏电动作时间不大于 1s 的漏电保护器

正确答案：C

88、下列关于交流电动机表述不正确的是（ ）。

- A.交流电动机分为异步电动机和同步电动机  
B.电扇、洗衣机、电冰箱、空调应用的是三相异步电动机  
C.电动机出厂时，在机座上都有一块铭牌，上面标有该电机的型号、规格和有关数据  
D.施工现场使用的施工升降机、塔式起重机的行走、变幅、起升、回转机构都采用三相异步电动机

正确答案：B

89、带传动的带在带轮上的包角一般不允许（ ）。

- A.大于  $120^\circ$   
B.小于  $120^\circ$   
C.等于  $120^\circ$   
D.等于  $100^\circ$

正确答案：B

90、机器在运转过程中如要降低其运转速度或使其停止运转时，常采用（ ）。

- A.制动器  
B.联轴器  
C.离合器  
D.分离器

正确答案：A

91、滚动轴承组成的运动副属于（ ）。

- A.转动副  
B.移动副  
C.螺旋副  
D.高副

正确答案：D

92、单缸内燃机中，活塞与连杆之间的连接属于（ ）。

- A.移动副
- B.转动副
- C.螺旋副
- D.高副

正确答案：B

93、半圆键多用于（ ）连接。

- A.锥形轴辅助性
- B.变载、冲击性
- C.传递转矩较大
- D.轴端

正确答案：B

94、在带传动中，若带速超过允值，带传动能力（ ）。

- A.升高
- B.降低
- C.不变
- D.不确定

正确答案：B

95、下列关于力的要素的表述不正确的是（ ）。

- A.三要素中任何一个要素改变，都会使力的作用效果改变
- B.力的大小表明物体间作用力的强弱程度
- C.力的方向表明在该力的作用下静止的物体开始运动的方向，作用力的方向不同物体运动的方向也不同
- D.力是矢量，虽有具有大小，但无方向

正确答案：D

96、下列关于力的单位的换算表述不正确的是（ ）。

- A.1 牛顿(N)=0.102 公斤力(kgf)
- B.1 吨力(tf)=1000 公斤力(kgf)

C.1 公斤力(kgf) $\approx$ 1 牛(N)

D.1 千克力(kgf)=1 公斤力(kgf)=9.804 牛(N) $\approx$ 10 牛(N)

正确答案: C

97、下列关于力的表述不正确的是( )。

A.手拉弹簧,当手给弹簧一个力为T,则弹簧给手的反作用力为-T

B.力是物体间的相互作用,因此它们必是成对出现的

C.T和-T大小相等,方向相反,且作用在同一直线上

D.作用力与反作用力分别作用在两个物体上,可以看成是两个平衡力而相互抵消

正确答案: D

98、下列关于力的分解的表述不正确的是( )。

A.由一个已知力求解它的分力叫力的分解

B.力的分解是力的合成的逆过程,也同样遵循平行四边形法则

C.力的分解是唯一的,而力的合成则可能多解

D.把力沿着相互垂直的两个方向分解叫正交分解

正确答案: C

99、物体的运动不包括哪种状态( )。

A.稳定

B.基本稳定

C.不稳定

D.倾覆

正确答案: B

100、下列关于力的合成,表述不正确的是( )。

A.共点的两个力F<sub>1</sub>、F<sub>2</sub>的合力F的大小,与两者的夹角有关

B.两个分力同向时合力最大,反向时合力最小

C.合力可以大于等于两力中的任一个力,也可以小于任一个力

D.当两力大小一定时,合力随两力夹角的增大而增大随两力夹角的减小而减小

正确答案: D

101、下列不属于施工现场用电特点的是( )。

A.临时性

- B.长期性
- C.流动性
- D.危险性

正确答案：B

102、物体变形的基本形式不包括（ ）。

- A.拉伸
- B.压缩
- C.剪切
- D.旋转

正确答案：D

103、下列关于齿轮传动的优缺点，表述不正确的是（ ）。

- A.传动效率高，一般为 95%~98%，最高可达 99%
- B.工作可靠，使用寿命长
- C.传动比固定不变，传递运动准确可靠
- D.传动紧凑，过载能力大

正确答案：D

104、下列关于带传动的特点的表述，不正确的是（ ）。

- A.由于传动带具有良好的弹性，所以能缓和冲击、吸收振动，传动平稳，无噪声。但因带传动存在滑动现象，所以不能保证恒定的传动比
- B.传动带与带轮是通过摩擦力传递运动和动力的，因此过载时，传动带在轮缘上会打滑，从而可以避免其他零件的损坏，起到安全保护的作用，但传动效率较低，带的使用寿命短，轴、轴承承受的压力较大
- C.适宜用在两轴中心距较小的场合，但外廓尺寸较大
- D.结构简单，制造、安装、维护方便，成本低，但不适用于高温、有易燃易爆物质的场合

正确答案：C

105、制动器根据构造的不同，包括带式制动器、块式制动器和（ ）。

- A.盘式与锥式制动器
- B.常闭式制动器

C.常开式制动器

D.半圆式制动器

正确答案：A

106、电路一般由电源、负载、导线和（ ）四个基本部分组成。

A.电线

B.插座

C.控制器件

D.插头

正确答案：C

107、漏电保护器按结构和功能分为漏电开关、漏电继电器、漏电保护插头和插座以及（ ）。

A.漏电断路器

B.电线

C.控制器件

D.接触器

正确答案：A

108、常用的继电器包括中间继电器、热继电器、延时继电器和（ ）。

A.动合继电器

B.温度继电器

C.动断继电器

D.转换继电器

正确答案：B

109、建筑施工作业人员在安全生产方面享有的权利不包括（ ）。

A.获得安全防护用具和安全防护服装的权利

B.了解危险岗位的操作规程和违章操作的危害

C.现场紧急撤人避险权利

D.正确使用安全防护用具、机械设备

正确答案：D

110、《安全生产法》规定：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规

定经专门的安全作业培训，取得（ ），方可上岗操作。

- A.安全证书
- B.特种作业操作资格证书
- C.技术操作证书
- D.培训结业证书

正确答案： B

111、建筑施工特种作业操作资格证书有效期为（ ）年。

- A.3
- B.4
- C.1
- D.2

正确答案： D

112、首次取得建筑施工特种作业操作资格证书的人员实习操作不得少于（ ）才可独立上岗作业。

- A.一个月
- B.两个月
- C.三个月
- D.四个月

正确答案： C

113、下列是关于安全帽使用的阐述，不正确的是（ ）。

- A.可以在安全帽内再佩戴其他帽子
- B.将帽衬衬带位置调节好并系牢，帽衬的顶端与帽壳内顶之间应保持 20~50mm 的空间
- C.安全帽的下颏带必须扣在颌下，并系牢，松紧要适度，以防帽子滑落、碰掉
- D.使用前应根据自己头型将帽箍调至适当位置，避免过松或过紧

正确答案： A

114、属于防坠落类安全防护用品的是（ ）。

- A.防滑鞋、防油鞋
- B.安全带、安全绳和防坠器

- C.防尘罩、防毒面具
- D.防坠器、防毒面具

正确答案：B

115、建筑施工现场使用的照明器具较多，按照使用环境有防水灯具、防尘灯具、防爆灯具、防振灯具、耐酸碱型灯具和断电使用应急灯以及（ ）等。

- A.白炽灯
- B.荧光灯
- C.安全警示灯
- D.节能灯

正确答案：C

116、不属于施工现场临时用电系统特点的是（ ）。

- A.采用三级配电系统
- B.采用“一机一箱”制
- C.采用 TN—S 接零保护系统
- D.采用三级漏电保护系统

正确答案：D

117、依据物质燃烧特性，火灾可划分为 A、B、C、D、E 五类。下列阐述不正确的一项是（ ）。

- A.A 类火灾，指固体物质火灾
- B.B 类火灾，指液体火灾和可熔化的固体物质火灾
- C.C 类火灾，指气体火灾
- D.D 类火灾，指金属火灾，例如带电物体和精密仪器等物质的火灾等

正确答案：D

118、任何燃烧事件的发生必须具备三个条件，下列不属于燃烧条件的选项是（ ）。

- A.存在能燃烧的物质，如木材、油漆、纸张、天然气、酒精等
- B.有助燃物，如空气、氧气等
- C.有能使可燃物燃烧的火源，如火焰、火星和电火花等
- D.有汽油、氢气等

正确答案：D

119、下列不属于建筑施工安全事故类型的是（ ）。

- A.特别重大事故
- B.重大事故
- C.较大事故
- D.轻微事故

正确答案：D

120、下列不属于按致害原因进行的事故分类的一项是（ ）。

- A.物体打击事故
- B.机械伤害事故
- C.三级事故
- D.起重伤害事故

正确答案：C

山东省建设培训与执业资格注册中心

## 二、多项选择题（每小题的 5 个备选答案中，有 2 至 5 个正确答案。

### 错选不得分，少选扣分）

1、安全生产要素包括（ ）。

- A.安全文化
- B.安全法制
- C.安全责任
- D.安全投入
- E.安全科技

正确答案：ABCDE

2、安全生产工作应当坚持的原则包括（ ）。

- A.“一票否决”原则
- B.“两管五同时”原则
- C.“三同时”原则
- D.“四不放过”原则
- E.“三同步”原则

正确答案：ABCDE

3、下列关于安全生产工作方针含义的表述，正确的是（ ）。

- A.只有有效防范事故，综合治理隐患，才能把“安全第一”落到实处
- B.“安全第一”是从保护和发展生产力的角度，表明在生产范围内安全与生产的关系
- C.“预防为主”是指在生产活动中，对生产要素采取管理、技术等措施，有效地控制不安全因素的发展和扩大
- D.只有构建“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持”的安全生产工作格局，采取综合措施才能达到安全生产的目的
- E.只有有效防范事故，综合治理隐患，才能把“安全第一”落到实处

正确答案：ABCDE

4、建筑产品的（ ）特点造成了施工生产的流动性、一次性、长期性和多变性等，这些特性又必然带来了安全生产的复杂性。

- A.流动性
- B.一次性
- C.周期长
- D.连续性
- E.体力劳动多

正确答案：ABCDE

5、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》规定的特种作业目录包括( )。

- A.电工作业、焊接与热切割作业、高处作业
- B.制冷与空调作业、煤矿安全作业
- C.金属非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业
- D.冶金(有色)生产安全作业
- E.危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业

正确答案：ABCDE

6、我国的安全生产法规已初步形成一个以宪法为依据，以《安全生产法》为主体，包括( )的综合体系。

- A.法律
- B.行政法规
- C.地方法规
- D.行政规章
- E.技术标准

正确答案：ABCDE

7、地方性法规由( )制定。

- A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会
- B.较大的市的人民代表大会及其常务委员会
- C.省、自治区、直辖市的人民政府
- D.较大的市的人民政府
- E.设区的市的人民代表大会及其常务委员会

正确答案：ABE

8、目前我国颁布的涉及建筑安全生产的法规主要有( )等。

- A. 《建设工程安全生产管理条例》
- B. 《特种设备安全监察条例》
- C. 《安全生产许可证条例》
- D. 《道路交通安全法条例》
- E. 《物业管理条例》

正确答案：ABC

9、下列属于地方性法规的有（ ）。

- A. 《山东省建筑市场条例》
- B. 《山东省建设工程勘察设计管理条例》
- C. 《山东省消防条例》
- D. 《北京市绿化条例》
- E. 《山东省安全生产管理条例》

正确答案：ABCDE

10、在我国技术标准分为（ ）等四个等级。

- A.国家标准
- B.行业标准
- C.地方标准
- D.企业标准
- E.协会标准

正确答案：ABCD

11、施工单位的从业人员的安全生产义务包括（ ）。

- A.遵守有关安全生产的法律、法规和规章的义务
- B.遵守安全施工的强制性标准、本单位的规章制度和操作规程的义务
- C.正确使用安全防护用具、机械设备的义务
- D.接受安全生产教育培训，掌握所从事工作应具备的安全生产知识的义务
- E.发现事故隐患或者其他不安全因素，立即报告的义务

正确答案：ABCDE

12、《建设工程安全生产管理条例》规定了（ ）单位以及其他与建设工程安全生产有关的单位应承担的相应安全生产责任。

- A.建设
- B.勘察设计
- C.保险
- D.施工
- E.工程监理

正确答案：ABDE

13、《建设工程安全生产管理条例》中涉及施工企业的安全生产制度有（ ），以及生产安全事故应急救援制度等。

- A.安全生产责任制度
- B.安全生产教育培训制度
- C.专项施工方案专家论证审查制度
- D.施工现场消防安全责任制度
- E.意外伤害保险制度

正确答案：ABCDE

14、下列关于法的适用，表述不正确的是（ ）。

- A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决
- B.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决
- C.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由全国人大常委会裁决
- D.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的，应当提请国务院裁决
- E.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

正确答案：CD

15、施工单位是建筑施工事故隐患排查、治理和防控的责任主体，应当建立和完善隐患排查治理制度，该制度的内容包括（ ）。

- A.建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控职责
- B.建立资金使用专项制度，保证事故隐患排查治理所需资金的投入
- C.组织人员对工程项目存在的事故隐患进行排查整治
- D.制定事故隐患报告和举报奖励措施，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报
- E.对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理

正确答案：ABCD

16、安全检查的程序包括（ ）。

- A.检查准备
- B.检查实施
- C.综合分析
- D.整改复查
- E.总结改进和建档备案

正确答案：ABCDE

17、《山东省建筑施工特种作业人员安全技术考核标准(试行)》(鲁建管发质(2009)4号)，规定了我省建筑施工特种作业人员安全技术考核的（ ）等。

- A.条件
- B.内容
- C.方法
- D.评分标准
- E.使用的教材

正确答案：ABCD

18、特种作业人员上岗前必须接受培训。其中，安全技术理论包括（ ）等。

- A.政治经济学
- B.专业基础知识
- C.实际操作能力
- D.专业技术理论

E.安全生产基本知识

正确答案：BDE

19、以下（ ）脚手架工程应当编制安全专项施工方案。

A.落地式钢管

B.附着升降

C.悬挑式

D.新型及异型

E.以上部分不需要

正确答案：ABCD

20、建筑施工安全专项方案主要应包括以下（ ）内容等。

A.工程概况

B.编制依据

C.施工工艺技术

D.劳动力计划

E.计算书

正确答案：ABCDE

21、申请参加特种作业人员考核的人员应当具备（ ）条件。

A.工作认真负责，身体健康

B.年满 18 周岁且符合相应特种作业规定的年龄要求

C.经医院体检合格且无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷

D.初中及以上学历

E.符合相应特种作业需要的其他条件

正确答案：BCDE

22、下列属于特种作业操作资格证书被撤销的情形的是（ ）。

A.持证人弄虚作假骗取资格证书或者办理延期复核手续的

B.考核发证机关工作人员违反规定程序核发操作资格证书的

C.考核发证机关工作人员对不具备申请资格或者不符合规定条件的申请人核发操作资格证书的

D.依法不予延期的

E.持证人逾期未申请办理延期复核手续的

正确答案：ABC

23、首次取得资格证书的特种作业人员，在正式上岗前应当在参加不少于3个月的实习操作合格后，才可独立上岗作业，下列关于实习期间的要求表述正确的是（ ）。

A.实习考核不合格的可补考1次

B.实习期间应当与用人单位订立劳动合同

C.实习操作期间，用人单位应当指定专人指导和监督作业

D.指导人员应当从取得相应特种作业资格证书并从事相关工作3年以上、无不良记录的熟练工中选择

E.实习操作期满，经用人单位考核合格，方可独立作业

正确答案：CDE

24、专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工（ ）等部门进行审核。

A.技术

B.生活

C.预算

D.安全

E.质量

正确答案：ADE

25、施工前，施工单位的技术人员应当将（ ）向施工作业班组、作业人员进行安全技术交底。

A.工程项目概况

B.分部工程概况

C.天气情况

D.安全技术措施要求

E.分项工程概况

正确答案：ABDE

26、下列（ ）属于对安全技术交底的要求。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工班组长、作业人员进行交底

- B.必须具体、明确，针对性强
- C.各工种的安全技术交底一般与分部分项安全技术交底同步进行
- D.对工艺复杂、施工难度较大、作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底
- E.交接底应当采用书面形式，交接底双方应当签字确认

正确答案：ABCDE

27、特种作业主要包括（ ）。

- A.电工作业
- B.金属焊接切割作业
- C.起重机械作业
- D.企业内机动车辆驾驶
- E.锅炉作业

正确答案：ABCDE

28、建筑施工特种作业主要包括（ ）。

- A.建筑电工作业
- B.建筑起重信号司索作业
- C.建筑起重机械安装拆卸作业
- D.建筑起重机械司机作业
- E.高处作业吊篮安装拆卸作业

正确答案：ABCDE

29、安全防护用品的类型包括（ ）。

- A.头部防护类
- B.眼、面部防护类
- C.听觉、耳部防护类
- D.足部防护类
- E.呼吸器官防护类

正确答案：ABCDE

30、下列关于安全防护用品的配置，表述正确的是（ ）。

- A.施工现场的作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服;特殊情况下不戴安全帽

时，留长发者从事机械作业必须戴工作帽

B.雨季施工应提供雨衣、雨裤和雨鞋，冬季严寒地区应提供防寒工作服

C.处于无可靠安全防护设施的高处作业，必须系安全带

D.从事电钻、砂轮等手持电动工具作业，操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套和防护眼镜

E.从事可能飞溅渣屑的机械设备作业，操作人员必须戴防护眼镜

正确答案：ABCDE

31、安全防护鞋的选择和使用应符合（ ）要求。

A.安全防护鞋除了须根据作业条件选择适合的类型外，还要挑选合适的鞋号

B.各种不同性能的安全防护鞋，要达到各自防护性能的技术指标，如脚趾不被砸伤、脚底不被刺伤、绝缘等要求

C.使用安全防护鞋前要认真检查或测试，在电气和酸碱作业中，破损和有裂纹的安全防护鞋都是有危险的

D.用后应检查并保持清洁，存放于无污染、干燥的地方

E.使用后应置于阳光下暴晒

正确答案：ABCD

32、安全帽主要由（ ）组成。

A.塑料

B.帽壳

C.帽衬

D.下颏带

E.附件

正确答案：BCDE

33、下列是关于安全带使用的阐述，正确的有（ ）。

A.佩带安全带时，要束紧腰带，腰扣组件必须系紧系正

B.不得将绳打结使用，也不得将钩直接挂在安全绳上使用

C.禁止将安全带挂在移动、带尖锐棱角或不牢固的物件上

D.使用 3m 及以上的长绳时，必须加上缓冲器、自锁器或防坠器等

E.安全带应两年抽验一次，频繁使用应经常进行外观检查，发现异常必须立即更

换

正确答案：ABCDE

34、直接引起高处坠落的客观危险因素大致有（ ）。

- A.风力 5 级(风速 8.0m/s)以上阵风
- B.平均气温等于或低于 5℃的作业环境
- C.存在冰、雪、霜、水、油等易滑物
- D.光线不足，能见度差
- E.超强度体力劳动

正确答案：ABCDE

35、下列属于高处作业技术措施的有（ ）。

- A.设置安全防护设施
- B.禁止酒后上岗作业
- C.设置足够的照明
- D.穿防滑鞋，正确佩戴和使用安全帽、安全带等安全防护用具
- E.高处作业周边部位设置警示标志，夜间挂有红色警示灯

正确答案：ACDE

36、洞口作业的防护措施，主要有（ ）等方式。

- A.设置封口盖板
- B.设置防护栏杆
- C.设置栅门、格栅
- D.架设安全网
- E.设置卸料平台

正确答案：ABCD

37、常见的临边部位包括（ ）。

- A.在建工程的楼层、屋面、楼梯口、阳台、雨棚和挑檐等边沿
- B.土方开挖形成的基坑(槽、沟)、深基础等周边
- C.辅助设施，如水箱、水塔和池槽等周边
- D.设备安装处，如电梯井道、垃圾井道
- E.施工升降机和物料提升机等垂直运输设备与各层面接口的通道边沿、接料平台

正确答案：ABCDE

38、高处作业技术措施包括（ ）。

- A.设置安全防护设施，如防护栏杆、挡脚板、洞口的封口盖板、临时脚手架和平台、扶梯、防护棚(隔离棚)、安全网等
- B.设置通讯装置，如为塔机司机配备对讲机
- C.高处作业周边部位设置警示标志，夜间挂有红色警示灯
- D.设置足够的照明
- E.穿防滑鞋，正确佩戴和使用安全帽、安全带等安全防护用具

正确答案：ABCDE

39、建筑施工现场悬空作业主要有（ ）。

- A.构件吊装与管道安装
- B.模板及支架系统的搭设和拆卸
- C.钢筋绑扎和安装钢筋骨架
- D.混凝土浇筑
- E.预应力现场张拉

正确答案：ABCDE

40、下面是关于施工现场临时用电系统特点的阐述，正确的选项有（ ）。

- A.采用三级配电系统
- B.采用 380V 电源供电
- C.采用二级漏电保护系统
- D.采用“一机一箱”制
- E.采用 TN—S 接零保护系统

正确答案：ACDE

41、下面是关于施工中遇到外电线路和配电线路安全要求，正确的选项有（ ）。

- A.不得在外电架空线路正下方搭设作业棚、建造生活设施或堆放料具等
- B.严禁操作起重机越过无防护设施的外电架空线路作业
- C.电缆线路必须采用电缆埋地方式引入在建工程内，严禁穿越脚手架引入
- D.室内明敷主干电线距地面高度不得小于 2.5m
- E.搬运较长的金属物体，如钢筋、钢管等材料时，不得碰触到电线

正确答案：ABCDE

42、施工现场的配电箱包括（ ）等三种。

- A.电机组
- B.总配电箱(配电柜)
- C.变电室
- D.分配电箱
- E.开关箱

正确答案：BDE

43、施工现场临时用电系统特点包括（ ）。

- A.采用三级配电系统
- B.采用 TN—S 接零保护系统
- C.采用二级漏电保护系统
- D.采用“一机一箱”制
- E.采用三类电动工具

正确答案：ABCD

44、使用行灯应符合（ ）要求。

- A.电源电压不大于 36V
- B.灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热、耐潮湿
- C.灯头与灯体结合牢固，灯头无开关
- D.灯泡外部有金属保护网
- E.金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上

正确答案：ABCDE

45、施工现场的用电安全管理内容包括（ ）。

- A.电工必须取得建筑电工特种作业操作资格证书，持证上岗
- B.安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护
- C.用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底后方可上岗工作
- D.用电设备的使用人员应保管和维护所用设备，发现问题及时报告解决
- E.暂时停用设备的开关箱，必须分断电源隔离开关，并应关门上锁

正确答案：ABCDE

46、动火证必须注明（ ）。没经过审批的，一律不得实施明火作业。

- A.动火地点
- B.动火时间
- C.动火人
- D.现场监护人、批准人
- E.防火措施

正确答案：ABCDE

47、一级动火区域，也称为禁火区域。下列场所属一级动火区域的有（ ）。

- A.在生产或者贮存易燃易爆物品场区内进行施工作业
- B.周围存在生产或贮存易燃易爆品的场所，在防火安全距离范围内进行施工作业
- C.施工现场内贮存易燃易爆危险物品的仓库、库区
- D.施工现场木工作业区，木器原料、成品堆放区
- E.在密闭的室内、容器内、地下室等场所进行配制或者调和易燃易爆液体和涂刷油漆等作业

正确答案：ABCDE

48、下列是关于失火后的处理措施的阐述，其中正确的选项有（ ）。

- A.火警电话拨通后，要尽量讲清起火详细地址、火灾的程度以及着火的周边环境等情况
- B.报警后，要尽量迅速地清理通往火场的道路，以便消防车能顺利迅速地进入扑救现场
- C.“先控制，后消灭”，是火灾处置的一项基本原则
- D.“救财重于救火”，也是火灾处置的一项基本原则
- E.报警后，应派人在起火地点的附近路口或单位门口迎候消防车辆

正确答案：ABCE

49、下列（ ）选项属于火灾处置基本要点。

- A.立即报告。无论在任何时间、地点，一旦发现起火都要立即报告
- B.集中力量。集中灭火力量在火势蔓延的主要方向进行扑救以控制火势蔓延
- C.消灭飞火。组织人力及时扑灭未燃尽飞火

- D.疏散物料。将受到火势威胁的物料转移到安全地带，阻止火势蔓延
- E.积极抢救被困人员。由熟悉情况的人做向导，积极寻找和抢救被围困的人员

正确答案：ABCDE

50、防火的措施包括（ ）。

- A.控制可燃物
- B.隔离助燃物
- C.消除着火源
- D.断电断气
- E.阻止火势蔓延

正确答案：ABCE

51、灭火的方法主要有（ ）。

- A.冷却法
- B.隔离法
- C.窒息法
- D.抑制法
- E.喷水法

正确答案：ABCD

52、按照事故伤亡和经济损失程度，火灾的等级划分标准为（ ）。

- A.特别重大火灾，指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接财产损失的火灾
- B.重大火灾，指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接财产损失的火灾
- C.较大火灾，指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接财产损失的火灾
- D.一般火灾，指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接财产损失的火灾
- E.轻微火灾，指无人员伤亡，或者 500 万以下直接财产损失的火灾

正确答案：ABCD

53、安全标志分为（ ）4 类。

- A.通行标志
- B.禁止标志
- C.警告标志
- D.指令标志
- E.提示标志

正确答案：BCDE

54、根据《安全色》规定，安全色分为（ ）4种颜色。

- A.红
- B.黄
- C.橙
- D.蓝
- E.绿

正确答案：ABDE

55、下列关于防火管理的表述正确的是（ ）。

- A.施工现场的重点防火部位或区域应设置防火警示标识
- B.施工单位应做好施工现场临时消防设施的日常维护工作，对已失效、损坏或丢失的消防设施应及时更换、修复或补充
- C.临时消防车道、临时疏散通道、安全出口应保持畅通，不得遮挡、挪动疏散指示标识，不得挪用消防设施
- D.施工期间，不应拆除临时消防设施及临时疏散设施
- E.施工现场严禁吸烟

正确答案：ABCDE

56、下列关于安全色与对比色的相间条纹的表述，正确的是（ ）。

- A.红色与白色相间条纹：表示禁止人们进入危险的环境
- B.黄色与黑色相间条纹：表示提示人们特别注意的意思
- C.蓝色与白色相间条纹：表示必须遵守规定的信息
- D.绿色与白色相间的条纹：与提示标志牌同时使用，更为醒目地提示人们
- E.红色与黑色相间的条纹：表示提醒人们注意安全的意思

正确答案：ABCD

57、安全标志设置方式包括（ ）。

- A.高度
- B.角度
- C.位置
- D.顺序
- E.固定

正确答案：ABCDE

58、现场急救，一般按照“环境评估、伤情评判、打开气道、人工呼吸、人工循环”程序进行。下面的阐述正确的是（ ）。

- A.环境评估，即对环境存在的危险因素进行观察和评估
- B.伤情评判，即对伤者的伤害程度进行检查评判
- C.打开气道，防止因意识丧失舌后坠而堵塞气道，造成呼吸障碍甚至窒息，一般情况下，可使用压额提颏法打开气道，如果怀疑系颈椎损伤，则应用改良推颌法打开气道
- D.人工呼吸，先检查，如果无正常呼吸，应当高声呼救，并立即施行人工呼吸
- E.人工循环，即胸外心脏按压，有严重出血的伤病者，应立即止血

正确答案：ABCDE

59、下面是关于触电救助阐述，正确的是（ ）。

- A.对于触电者来讲，拖延时间、动作迟缓或救护不当，都可能造成死亡
- B.发现有人触电时，应立即设法切断电源，或者移开电线
- C.对于神志清醒的伤者，应使其就地安静休息，减轻心脏负担，加快恢复
- D.对于呼吸、心跳尚存在，但神志昏迷的伤者，应将病人仰卧，严密观察，做好人工呼吸和心脏按压的准备工作
- E.救助方法有口对口人工呼吸法、体外心脏按压法及同时进行人工呼吸和体外心脏按压法

正确答案：ABCDE

60、开放性创伤的处理程序包括（ ）。

- A.清洗消毒
- B.止血

C.包扎

D.固定

E.搬运

正确答案：ABCDE

61、中暑的预防措施包括（ ）。

A.避免长时间在酷热及潮湿的环境下工作

B.穿着较浅色和宽松的衣物

C.做好防晒措施和多饮水，适当补充盐分

D.合理安排作息时间和露天作业

E.保证作业环境的通风

正确答案：ABCDE

62、中毒急救原则包括（ ）。

A.确保救护者自身安全

B.昏迷伤病者置于复苏体位，按照环境评估、伤情评判、打开气道、人工呼吸、人工循环的顺序实施救护

C.减少毒素吸收，搬离污染现场，脱去污染衣物，用大量清水冲洗被污染皮肤，勿让伤病者进食

D.申请急救医疗服务时，提供患者年龄及性别、毒品名称及剂量、中毒时间、曾否呕吐、清醒程度等情况

E.搜集现场遗留的毒物、药袋及患者呕吐物，一同送医院

正确答案：ABCDE

63、根据《企业职工伤亡事故分类标准》，可将伤亡事故分为（ ）3种类型。

A.轻伤

B.重伤

C.死亡

D.烧伤

E.烫伤

正确答案：ABC

64、建筑施工安全事故主要发生在高处坠落、物体打击、触电、机械伤害和坍塌

5 个事故类别，其发生的部位和原因主要有（ ）。

- A.高处坠落
- B.物体打击
- C.触电
- D.机械伤害
- E.坍塌

正确答案：ABCDE

65、建筑施工事故报告应当包括（ ）内容。

- A.事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称
- B.事故的简要经过
- C.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失
- D.事故的初步原因
- E.事故发生后采取的措施及事故控制情况

正确答案：ABCDE

66、建筑施工安全事故的间接原因包括（ ）。

- A.技术和设计上有缺陷。工业构件、建筑物、机械设备、仪器仪表、工艺过程、操作方法、维修检验等的设计，以及施工和材料的使用存在问题
- B.未经培训或教育培训不够，缺乏或不懂安全操作技术知识
- C.劳动组织不合理
- D.对现场工作缺乏检查或指导错误
- E.没有安全操作规程或不健全

正确答案：ABCDE

67、力的三个要素包括（ ）。

- A.力的大小
- B.力的长度
- C.力的方向
- D.力的作用点
- E.以上说法都对

正确答案：ACD

68、下面是物体的变形的有（ ）。

- A.拉伸
- B.压缩
- C.剪切
- D.弯曲
- E.移动

正确答案：ABCD

69、一般物体的运动都存在（ ）等四种基本状态。

- A.稳定状态
- B.稳定平衡状态
- C.不稳定状态
- D.倾覆状态
- E.运动

正确答案：ABCD

70、下面是安全电压的是（ ）。

- A.48V
- B.42V
- C.36V
- D.24V
- E.以上说法都对

正确答案：BCD

71、电路的状态有（ ）。

- A.开路
- B.并联
- C.短路
- D.串联
- E.以上说法都对

正确答案：AC

72、下面运动副是低副的是（ ）。

- A.转动副
- B.移动副
- C.齿轮副
- D.滚轮副
- E.以上说法都对

正确答案：AB

73、齿轮传动按润滑方式不同可分为（ ）。

- A.开式
- B.半开式
- C.闭式
- D.半闭式
- E.以上说法都对

正确答案：ABC

74、带轮由（ ）三部分组成。

- A.轮轴
- B.轮缘
- C.轮毂
- D.轮辐
- E.以上说法都对

正确答案：BCD

75、根据构造不同，制动器可分为（ ）三类。

- A.块式制动器
- B.摩擦式制动器
- C.盘式与锥式制动器
- D.带式制动器
- E.移动式制动器

正确答案：ACD

76、电动机启动前应检查的事项包括（ ）。

- A.电动机上和附近有无杂物和人员
- B.电动机所拖动的机械设备是否完好
- C.大型电动机轴承和启动装置中油位是否正常
- D.绕线式电动机的电刷与滑环接触是否紧密
- E.转动电动机转子或其所拖动的机械设备，检查电动机和拖动的设备转动是否正常

正确答案：ABCDE

77、主令电器是一种能向外发送指令的电器，主要有（ ）。

- A.控制按钮
- B.行程开关
- C.万能转换开关
- D.主令开关
- E.安全开关

正确答案：ABCD

78、电动机运行中监视与维护的事项包括（ ）。

- A.电动机的温升及发热情
- B.电动机的运行负荷电流
- C.电源电压的变化
- D.三相电压和三相电流的不平衡度
- E.电动机的振动情况

正确答案：ABCDE

79、制动器的零件报废的情形包括（ ）。

- A.可见裂纹
- B.制动块摩擦衬垫磨损量达原厚度的 50%
- C.制动轮表面磨损量达 1.5~2mm
- D.弹簧出现塑性变形
- E.电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的 10%

正确答案：ABCDE

80、滚动轴承与滑动轴承相比，有（ ）优点。

- A.滚动轴承的摩擦阻力小，因此功率损耗小，机械效率高，发热少，不需要大量的润滑油来散热，易于维护和启
- B.常用的滚动轴承已标准化，可直接选用，而滑动轴承一般均需自制
- C.对于同样大的轴颈，滚动轴承的宽度比滑动轴承小，可使机器的轴向结构紧
- D.有些滚动轴承可同时承受径向和轴向两种载荷，这就简化了轴承的组合结构
- E.滚动轴承不需有色金属，对轴的材料和热处理要求不高

正确答案：ABCDE

山东省建设培训与执业资格注册中心

**三、判断题（每小题的 2 个备选答案中，答案 A 表示说法正确，答案 B 表示说法不正确，选出 1 个判断结果。错选、不选不得分。）**

1、我国的安全生产工作方针是“安全第一，预防为主”。

正确答案：B

2、安全生产，是指为了防止在生产过程中发生人身伤亡、财产损失等事故，而采取的消除或控制危险和有害因素，保障人身安全和健康、设备和设施免遭损坏、环境免遭破坏的一系列措施和活动，既包括对劳动者的保护，也包括对生产、财物、环境的保护，目的是保障生产活动正常进行。

正确答案：A

3、“三同时”原则—生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

正确答案：A

4、特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人的生命健康及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。

正确答案：A

5、事故隐患泛指生产系统中存在的、导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态以及管理上的缺陷。

正确答案：A

6、建筑施工因其相对固定而具有单一性的特点。

正确答案：B

7、设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据所在地的市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。

正确答案：A

8、行政法规之间对同一事项的新的—般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大裁决。

正确答案：B

9、部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

正确答案：A

10、我国《宪法》规定：“国家通过各种途径，创造劳动就业条件，加强劳动保护，改善劳动条件，并在发展生产的基础上，提高劳动报酬和福利待遇。”这是对安全生产方面最高法律效力的规定。

正确答案：A

11、从法律效力上讲，行政法规的效力仅次于宪法，高于法律和地方性法规。

正确答案：B

12、《建筑法》规定，建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

正确答案：B

13、安全检查，是指对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，以确定隐患与危险因素、缺陷的存在状态，分析可能转化为事故的条件，制定整改措施，消除隐患与危险因素，确保安全生产工作方法。

正确答案：A

14、安全技术交底是指将预防和控制安全事故发生及减少其危害的安全技术措施以及工程项目、分部分项工程概况向作业班组、作业人员作出的说明。

正确答案：A

15、建筑工程安全专项施工方案，是指建筑施工过程中，施工单位在编制施工组织(总)设计的基础上，对危险性较大的分部分项工程，依据有关工程建设标准、规范和规程，单独编制的具有针对性的安全技术措施文件。

正确答案：A

16、安全生产最大的问题之一，是安全生产投入不足。

正确答案：A

17、教育培训不到位是造成建筑施工事故多发的一个重要原因。

正确答案：A

18、特种作业人员取得建筑施工特种作业操作资格证书后，即可独立上岗作业。

正确答案：B

19、宪法是国家法律体系的基础和核心，具有最高法律效力。

正确答案：A

20、首次取得建筑施工特种作业操作资格证书的人员实习操作不得少于6个月。否则，不得独立上岗作业。

正确答案：B

21、对作业人员提出的安全生产检举、控告等，有关部门和单位应当压制和打击报复。

正确答案：B

22、施工单位应当参加工伤保险，为本单位部分职工缴纳工伤保险费。

正确答案：B

23、发现事故隐患或者其他不安全因素时，应当事不关己高高挂起。

正确答案：B

24、特种作业人员上岗前必须接受安全操作技能培训，是国家法律强制培训要求。

正确答案：A

25、特种作业人员应当与用人单位订立劳动合同。

正确答案：A

26、建筑施工企业必须建立班前安全活动制度。

正确答案：A

27、没有施工单位技术负责人签字，安全专项施工方案应不能实施。

正确答案：A

28、特种作业是指生产过程中容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。

正确答案：A

29、建筑焊接切割作业不属于建筑施工特种作业管理。

正确答案：B

30、悬挂安全带应低挂高用，不得高挂低用。

正确答案：B

31、建筑施工特种作业操作资格证书有效期满需要延期的，持证人应当于期满前3个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。

正确答案：A

32、防护服类：防火服、防烫服、防静电服、防酸碱服等，包括防雨、防寒服装，专用标志服装和一般工作服装，以及防尘口罩、防毒面具等。

正确答案：B

33、从事塔式起重机及垂直运输机械作业，操作人员必须穿系带的高腰布面胶底防滑鞋、紧口工作服，戴手套；信号指挥人员应穿专用标志服装，强光环境条件下作业，应戴有色防护眼镜。

正确答案：A

34、安全防护用品的发放和管理，坚持“谁使用，谁负责”的原则。

正确答案：B

35、凡在坠落高度基准面 3m 以上(含 3m)有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。

正确答案：B

36、施工现场上下不同层次，在空间贯通状态下同时进行的高处作业，称为交叉作业。

正确答案：A

37、因作业需临时拆除或变动安全防护设施时，必须经有关负责人同意并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

正确答案：A

38、建筑施工的高处作业主要包括临边及洞口作业、攀登及悬空作业和操作平台及交叉作业等。

正确答案：A

39、临边防护用的栏杆是由栏杆立柱和上下两道横杆组成的，上横杆称为扶手。上杆离地高度为 1.0~1.2m，下杆离地高度为 0.5~0.6m。临边作业的防护栏杆应能承受 1000N 的外力撞击。当横杆长度大于 2m 时，应当加设栏杆立柱。

正确答案：A

40、碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在 3m 以上。

正确答案：A

41、施工现场临时用电，从电源进线开始至用电设备经总配电箱、分配电箱到开

关箱，分三个层次逐级配送电力。

正确答案：A

42、施工现场的用电设备基本上可分为电动机械、电动工具和照明器三大类。

正确答案：A

43、电工必须取得建筑电工特种作业操作资格证书，持证上岗。

正确答案：A

44、施工现场用电与一般工业或居民生活用电相比具有临时性、流动性和危险性。

正确答案：A

45、根据工程选址位置、周围环境、平面布置、施工工艺和施工部位不同，建筑施工现场动火区域一般可分为4个等级。

正确答案：B

46、按照事故伤亡和经济损失程度，火灾分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。

正确答案：A

47、水是一种常用的灭火剂。

正确答案：A

48、水不能用于扑救带电设备的火灾。

正确答案：A

49、施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布置在不同方向，其数量不宜少于2个，当确有困难只能设置1个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。

正确答案：A

50、警告标志是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。几何图形为黄底黑色图案加三角形黑边，并在正下方用文字补充说明当心的行为模式。

正确答案：A

51、安全色中，红色表示警告。

正确答案：B

52、安全色中，黄色表示禁止。

正确答案：B

53、安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类

正确答案：A

54、施工单位应当根据工程项目的规模、施工现场的环境、工程结构形式以及设备、机具的位置等情况，确定危险部位，有针对性地设置安全标志。

正确答案：A

55、现场急救，一般按照环境评估、伤情评判、打开气道和人工循环程序进行。

正确答案：B

56、发现有人触电时，应立即断开电源开关或拔出插头，若一时无法找到并断开电源开关时，可用绝缘物将电线移开，使触电者脱离电源。必要时可用绝缘工具切断电源。如果触电者在高处，要采取防坠落措施，防止触电者脱离电源后摔伤。

正确答案：A

57、当发生火灾时，应奋力将火灾控制、扑灭。

正确答案：B

58、高处坠落事故是指由于电流流经人体导致的生理伤害。

正确答案：B

59、坍塌事故是指建筑物、构筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起的事故。

正确答案：A

60、重伤事故，指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能导致人体功能障碍长期存在的，或损失工作日等于和超过 105 日(小于 6000 日)，劳动力有重大损失的失能伤害事故。

正确答案：A

61、重大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

正确答案：B

62、实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

正确答案：A

63、在力学中，把力的大小、方向和作用时间称为力的三个要素。

正确答案：B

64、在国际计量单位制中，力的单位用牛顿或千牛顿，简写为牛(N)或千牛(kN)。

正确答案：A

65、要使物体在两个力的作用下保持平衡的条件是：这两个力大小相等，方向相反，且作用在同一直线上。

正确答案：A

66、矢量和标量的根本区别在于它们遵从不同的运算法则：矢量用代数法，而标量用平行四边形法则或三角形法则。

正确答案：B

67、合力可以大于等于两力中的任一个力，也可以小于任一个力。当两力大小一定时，合力随两力夹角的增大而减小，随两力夹角的减小而增大。

正确答案：A

68、力的分解是力的合成的逆过程，不遵循平行四边形法则。

正确答案：B

69、电流不但有方向，而且有大小；大小和方向不随时间变化的电流，称为交流电，用字母“DC”或“—”表示。

正确答案：B

70、测量电压大小的仪表叫电压表，分直流电压表和交流电压表两类。

正确答案：A

71、在温度不变时，导体的电阻与导体的长度成正比，和导体的横截面积成正比。

正确答案：B

72、电路中电流依次通过每一个组成元件的电路称为并联电路；所有负载(电源)的输入端和输出端分别被连接在一起的电路称为串联电路。

正确答案：B

73、电压和电流的大小及方向随时间变化的电路，叫交流电路；电压和电流的大小及方向不随时间变化的电路，叫直流电路。

正确答案：A

74、电源两端的导线因某种事故未经过负载而直接连通时称为开路。

正确答案：B

75、在导体的两端加上电压，导体内就产生了电流。电场力推动自由电子定向移

动所做的功，通常称为电流所做的功或称为电功。

正确答案：A

76、机器和机构的区别是机器的主要功用在于传递或转变运动的形式，而机构的主要功用是为了利用机械能做功或能量转换。

正确答案：B

77、高副是指两构件之间作面接触的运动副；低副是两构件之间作点或线接触的运动副。

正确答案：B

78、蜗杆传动由蜗杆和蜗轮组成，传递两交错轴之间的运动和动力，一般以蜗杆为主动件，蜗轮为从动件。

正确答案：A

79、特种作业操作证不得伪造、涂改、转借或转让。

正确答案：A

80、由于建筑产品多样性，决定了施工生产具有一次性和单件性。这使施工生产很少能像其他产品按同一模式进行完全重复性的作业，不能完全照搬过去的经验，使施工过程、工作环境呈多变状态。

正确答案：A

81、安全生产须与生产经营单位的经济发展、机构改革和技术改造同步规划、同步组织实施、同步运作投产。

正确答案：A

82、国的安全生产法规已初步形成一个以宪法为依据，以《安全生产法》为主体，由有关法律、行政法规、地方法规、行政规章和技术标准所组成的综合体系。

正确答案：A

83、设区的市的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。

正确答案：A

84、部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。

正确答案：A

85、建筑施工特种作业，是指在建筑施工活动中，对操作者本人、他人及周围设备设施的安全可能造成重大危害的作业。

正确答案：A

86、建筑施工特种作业操作资格证书有效期满需要延期的，持证人应当于期满前3个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。

正确答案：A

87、建筑施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于24小时。

正确答案：A

88、从事电钻、砂轮等手持电动工具作业，操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套和防护眼镜。

正确答案：A

89、从事脚手架作业，操作人员必须穿灵便、紧口工作服，系带的高腰布面胶底防滑鞋，戴工作手套;高处作业时，必须系安全带。

正确答案：A

90、施工单位对安全防护用品要定期进行检验，发现不合格产品应及时进行更换。

正确答案：A

91、当发生相对落差在2m及以上的高处坠落时，一般情况下会引起伤残或死亡，需要采取必要措施防止坠落发生。

正确答案：A

92、建筑施工的高处作业主要包括临边及洞口作业、攀登及悬空作业和操作平台及交叉作业等

正确答案：A

93、施工现场凡借助于登高工具或设施，在攀登条件下进行的高处作业，统称为攀登作业。

正确答案：A

94、施工现场用电与一般工业或居民生活用电相比具有临时性、流动性和危险性。

正确答案：A

95、施工现场的用电设备基本上可分为电动机械、电动工具和照明器三大类。

正确答案：A

96、电工必须取得建筑电工特种作业操作资格证书，持证上岗。

正确答案：A

97、我国消防工作方针是“以防为主，防消结合”。

正确答案：A

98、特别重大火灾，指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接财产损失的火灾。

正确答案：A

99、A 类火灾，指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物质性质，一般在燃烧时产生灼热的余烬。如木材、煤、棉、毛、麻和纸张等火灾。

正确答案：A

100、安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

正确答案：A

101、安全标志牌的设置高度应与人眼的视线高度一致，禁止烟火、当心坠物等环境标志牌下边缘距离地面高度不能小于 2m;禁止乘人、当心伤手、禁止合闸等局部信息标志牌的设置高度应视具体情况确定。

正确答案：A

102、安全标志的类型、数量应当根据危险部位的性质不同，设置不同的安全警示标志。

正确答案：A

103、现场急救，一般按照环境评估、伤情评判、打开气道、人工呼吸和人工循环程序进行。

正确答案：A

104、如发现员工有集体发烧、咳嗽等不良症状，应立即报告现场负责人和有关部门，对患者进行隔离，同时启动应急救援方案。

正确答案：A

105、发现有人煤气中毒时，要迅速打开门窗，使空气流通;将中毒者转移到室外实行现场急救;及时报告工地负责人;立即拨打急救电话 120 或将中毒者送往就近医院。

正确答案：A

106、高处作业的安全技术措施及其所需料具必须列入工程的施工组织设计，施工前应针对高处作业技术要求逐级进行安全教育及技术交底，落实所有安全技术措施和防护用品。

正确答案：A

107、临时堆放的拆卸器具、部件、物料等，离作业处边沿的距离不得小于 1m，堆放高度不得超过 1m。

正确答案：A

108、重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。

正确答案：A

109、一般物体的运动有四种基本状态，即稳定、稳定平衡、不稳定和倾覆。

正确答案：A

110、物体处于稳定的基本条件是：重心位置低，支承面大。

正确答案：A

111、合力可以大于等于两力中的任一个力，也可以小于任一个力。当两力大小一定时，合力随两力夹角的增大而减小，随两力夹角的减小而增大。

正确答案：A

112、机器基本上都是由原动部分、传动部分和工作部分组成的。原动部分是机器动力的来源，常用的原动机有电机、内燃机、空气压缩机等。工作部分是完成机器预定的动作，处于整个传动的终端，其结构形式主要取决于机器工作本身的用途。

正确答案：A

113、使两物体直接接触而又能产生一定相对运动的连接，称为运动副。

正确答案：A

114、轴主要由轴颈、轴头、轴身和轴肩、轴环构成。

正确答案：A

115、所谓交流电，是指大小和方向都随时间作用周期性变化的电动势、电压或电流，平时用的交流电是随时间按正弦规律变化的，所以叫做正弦交流电，简称

交流电，用“AC”或“~”表示。

正确答案：A

116、交流电动机分为异步电动机和同步电动机。异步电动机又可分为单相异步电动机和三相异步电动机。

正确答案：A

117、主令电器是一种能向外发送指令的电器，主要有控制按钮、行程开关、万能转换开关、主令开关等。利用它们可以实现人对控制电器的操作或实现控制电路的顺序控制。

正确答案：A

118、埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路和易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从地面高 2.0m 到地下 0.2m 处，必须加设防护套管。

正确答案：A

119、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。

正确答案：A

120、因作业需临时拆除或变动安全防护设施时，必须经有关负责人同意并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

正确答案：A